



Bouton poussoir PMR acier inoxydable

BREVET DÉPOSÉ

Notice technique





SS25PMR - 12 à 24 V DC



LEDS

SS25PMR



izyx+

- Gestion électronique intégrée (fonctionne sans aucune électronique déportée)
- Temporisation réglable de 1 à 60 secondes
- Ergonomie d'utilisation optimisée Ø 25 mm
- Volume du signal sonore réglable
- Signal d'état lumineux bleu/ vert intégré
- Fonction électronique et mécanique simultanées



CONFORME À LA RÉGLEMENTATION PMR

En cas de défaillance électronique, la fonction mécanique reste opérationnelle

CAPTEURS IR ET BOUTONS POUSSOIRS Bouton poussoir PMR acier inoxydable

Référence	SS25PMR ★
Technologie	Bouton poussoir électromécanique
Matériel	Acier inoxydable
Tension d'alimentation	12 à 24 V DC
Consommation	10 à 55 mA
Indicateur lumineux bicolore	Halo lumineux sphérique bleu/vert à LEDs
Indicateur acoustique buzzer	Temporisé, réglable de 60 à 80 dB à 1 m ou OFF
Sortie à relais et contact électromécanique	1 contact NO + NF
Pouvoir de coupure max.	30 V DC / 1 A
Temporisation programmable	De 1 à 60 secondes ou mode bistable (ON/OFF)
Indice de protection IP	IP 65 (en face avant, avec bouton encastré)
Température de fonctionnement	-10 à + 50 °C
Diamètre de perçage pour intégration	25 mm
Épaisseur panneau d'installation	1 à 9 mm
Profondeur d'installation (épaisseur panneau inclus)	38 mm
Dimensions (Ø face avant x Ø corps x longueur)	30 x 25 x 37 mm
Poids brut / Poids net	0,042 Kg / 0,031 Kg
Conditionnement par	1 ou 10 ou 300
Code douane / Code DEEE	8536500700 / P12.01
Code EAN 13	3760273110345

OPTIONS

SSP125



Plaque acier inoxydable

Référence : SSP125
(voir page 223)
Dimensions : 39,5 x 84,5 mm
Perçage : Ø 25 mm
marquage braille "PORTE" + Picto

SSP225



Plaque acier inoxydable

Référence : SSP225
(voir page 223)
Dimensions : 80 x 80 mm
Perçage : Ø 25 mm
marquage braille "PORTE" + Picto

SSH100



Boîtier applique en acier inoxydable

Référence : SSH100
(voir page 223)
Livré avec :
• chevilles et vis de fixation pour le boîtier
• vis antivandales et outil de montage pour la plaque /
Perçage : Ø 25 mm
Dimensions : 42 x 87 x 38/42 mm

SSH200



Boîtier applique en acier inoxydable

Référence : SSH200
(voir page 223)
Livré avec :
• chevilles et vis de fixation pour le boîtier
• vis antivandales et outil de montage pour la plaque
Dimensions : 82,5 x 82,5 x 38/42 mm

CAFRI0A-24/0201-E