








➤ Série RMK1017
Câble de 3 m, autres longueurs sur demande



➤ RMK1012T2



➤ RM9MMP
Adaptateur pour mise en œuvre sur menuiserie métallique



izyx+

- Câble de raccordement 3 mètres
- Autres longueurs de câble sur demande

Références	RMK10172	RMK10173 	RMK10174	RMK10175 	RMK1012T2	RM9MMP
Montage	Encastré					Encastré
Matériel	ABS blanc					Adaptateur pour mise en œuvre sur menuiserie métallique
Mise en œuvre	Bois et PVC. Métal uniquement avec le kit de montage RM9MMP					
Type de contact	NO	Inverseur	NO + AP*	Inverseur + AP*	NO	
Type de raccordement	Câble 2 fils	Câble 3 fils	Câble 4 fils	Câble 5 fils	Bornes à vis	
Type / Longueur de câble	3 m** / LIYY AWG 26				-	
Pouvoir de coupure	100 V DC / 0,5 A	30 V DC / 0,2 A	100 V DC / 0,5 A	30 V DC / 0,2 A	100 V DC / 0,5 A	
Distance de réaction	20 mm	18 mm	20 mm	18 mm	20 mm	
Température de fonctionnement	-20° à + 65° C					
Indice de protection IP	IP 68				IP 54	
Dimensions (D x L)	Contact et aimant 9 x 24 mm				9 x 23 mm / 9 x 15 mm	31/24 x 19,5 mm
Poids brut / Poids net	0,048 Kg / 0,046 Kg	0,055 Kg / 0,052 Kg	0,056 Kg / 0,053 Kg	0,075 Kg / 0,073 Kg	0,009 Kg / 0,005 Kg	0,005 Kg / 0,004 Kg
Conditionnement par	1 ou 200	1 ou 150	1 ou 250	1	1 ou 500	
Code douane	8536501199					3925908000
Code EAN 13	3760273111014	3760273111007	3760273110994	3760273110987	3760273110970	3760273110963

* AP : boucle d'autoprotection

** Autres longueurs de câble sur demande

CAFR10A-24/04/09-B