



➤ PST1201



➤ PST1202



➤ PST12034



➤ PST12055

izyx+

- Pattes de fixation intégrées au boîtier
- LED bleue sortie DC OK
- Versions multivoies 4 ou 5 sorties
- Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension

Références	PST1201	PST1202 	PST12034	PST12055
Technologie	Alimentation à découpage			
Tension / Fréquence d'alimentation	100-240 V AC / 50-60 Hz			
Entrée AC	Câble 0,5 m avec fiche CEE7/16 DIN VDE 0620 / EN50075 : 1990			
Tension de sortie	12 V DC			
Sortie DC	Câble 2 m avec fiche DC 5,5 x 2,1 x 12 mm			
Courant / Puissance de sortie	1 A / 12 W	2 A / 24 W	3 A / 36 W	5 A / 60 W
Nombre de sorties	1		4	5
Protection en sortie	Triple protection électronique PTC : Court-circuit / Surcharge / Surtension			
LED	LED bleue : Sortie DC OK			
Température de fonctionnement / Humidité relative	0° à +50° C / 5 à 90% RH			
Directives / Normes	DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN 62368-1: 2014/A11: 2017			
Dimensions (L x l x h)	92 x 55 x 29 mm	116 x 72 x 32 mm	145 x 82 x 32 mm	151 x 81 x 36 mm
Poids brut / Poids net	0,13 Kg / 0,11 Kg	0,22 Kg / 0,19 Kg	0,27 Kg / 0,24 Kg	0,33 Kg / 0,29 Kg
Conditionnement par	1 ou 60	1 ou 50		1 ou 20
Code douane / Code DEEE	8504409590 / P09.07			
Code EAN 13	3760273115302	3760273115296	3760273115289	3760273115272