



TECHNOLOGIE
**SANS
CONTACT**




CONFORME À LA
RÉGLEMENTATION PMR



➤ IRS38 sur plaque carrée SSP231

➤ SPB85010

➤ IRS19BMPRP102

	Technologie	Références	Contact Pouvoir de coupure	Passage de câble	Tempori- sation intégrée	Signal lumineux	Buzzer	12 V DC	24 V DC	Ø en mm	Raccordement	Page				
	INFRAROUGE SANS CONTACT (ÉLECTRONIQUE) xxx = à remplacer par plaque souhaitée voir page 25	IRS19xxx	CO / NO / NF 30 V DC / 1 A	-	✓ 0,5 à 20 sec. ou ON/OFF	✓ Bleu / Vert	-	✓	✓	19	Connecteur à fils	222				
		IRS19Bxxx					✓			38						
		IRS38xxx					-									
		IRS38Bxxx					✓									
	INFRAROUGE SANS CONTACT (ÉLECTRONIQUE)	IRS38TLxxx	CO / NO / NF 30 V DC / 1 A	-	-	✓ 8 états piloteables	✓ piloteable	✓	✓	38	Connecteur à fils	228				
	INFRAROUGE SANS CONTACT PMR ÉLECTRONIQUE ET ÉLECTROMÉCANIQUE 	IRS19BMPRP102 Sur plaque étroite SSP102 ✓ IRS19BMPRP202 Sur plaque large SSP202	CO / NO / NF 30 V DC / 1 A	-	✓ 0,5 à 20 sec. ou ON/OFF	✓ Bleu / Vert	✓	✓	✓	19	IRS : connecteur à fils BP : bornier	226				
	ÉLECTRONIQUE ET ÉLECTROMÉCANIQUE 	SPB85000	2 x CO / NO / NF 230 V AC / 5 A 30 V DC / 5 A	-	-	-	-	-	-	-	Bornier à vis	230				
		✓ SPB85000DLV60		intégré	-	-	-	-	-							
		SPB85010		-	✓ 1 à 60 sec. ou ON/OFF	✓ Bleu / Vert Rouge	✓	✓	✓	-						
		✓ SPB85010DLV60		intégré	-	-	-	-	-	-		232				
Version RADIO		SPB85000RF	Suivant récepteur RFR	-	-	-	-	-	-	-	Radio	231				
 xxx = à remplacer par plaque souhaitée (...P101 ou ...P201)  ...P101 ...P201	ÉLECTROMÉCANIQUE x = À remplacer par la couleur souhaitée: B = bleu G = vert O = orange R = rouge W = blanc Y = jaune (exemple : SS19 O 12 signal lumineux orange)	SS19N0xxx	NO 250 V AC / 2 A 48 V DC / 1 A	-	-	-	-	-	-	19	Bornier à vis	233				
		SS19NOWxxx			-	-	-	-	-		Précâblé	234				
		SS19NOCxxx			-	-	-	-	-		Cosses à souder	235				
		✓ SS19xxx	NO + NC 250 V AC / 2 A 48 V DC / 1 A		-	-	-	-	-		-	Bornier à vis	233			
		✓ SS19Wxxx			-	-	-	-	-		Précâblé	234				
		SS19Cxxx			-	-	-	-	-		Cosses à souder	235				
		✓ SS19x12xxx			-	✓ Bleu / Vert Orange Rouge / Blanc / Jaune	-	✓	-		Bornier à vis	233				
		✓ SS19x12Wxxx			-	-	✓	-	Précâblé		234					
		SS19x12Cxxx			-	-	✓	-	Cosses à souder		235					
			ÉLECTRONIQUE ET ÉLECTROMÉCANIQUE 		SS25PMRP125 Sur plaque étroite SSP125 Sur plaque large SSP225	NO + NC 30 V DC / 1A	-	✓ 1 à 60 sec. ou ON/OFF	✓ Bleu / Vert	✓ réglable	✓	✓	25	Connecteur à fils	240	
						ÉLECTROMÉCANIQUE	SS19D32P101 Sur plaque étroite SSP101 SS19D32P101 Sur plaque large SSP201	NO + NC 250 V AC / 3 A 48 V DC / 1 A	-	-	-	-	-	-	Bornier à vis	243
								ÉLECTROMÉCANIQUE	NEW EXS43AP	CO / NO / NF 36 V AC / 1 A	-	-	-	-	-	-
NEW EXS86AP																
NEW EXS86ENC																
	PLAQUES ET BOÎTIERS POUR LECTEUR VIGIK® 80 x 80 x 1 mm	SSP225VGK/T25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244				